

comap LOT ANDRIS LUX 30L SUR EVIER + GROUPE DE SECURITE NF DROIT 1/2"

Ref : 96555



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION ——— Idéal pour un point d'eau isolé. Résistance blindée. Anode en magnésium. Temps de chauffe rapide 29 minutes pour le 15L et 52 minutes pour le 30L. Garantie : cuve 3 ans, pièces 2 ans.

DIAMÈTRE (")	———	1/2
MATIÈRE	———	Laiton
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	———	15
INDICATEUR CARBONE	———	1.35 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	1.35
TYPE DE FDES OU PEP	———	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Pièce
FORME	———	Droite
HAUTEUR (MM)	———	295 MM
LARGEUR (MM)	———	65 MM
LONGUEUR (MM)	———	150 MM
POIDS (KG)	———	0.44 KG
RÉF. FABRICANT	———	S602009
MARQUE	———	COMAP

CAPACITÉ	———	30 L
DIMENSIONS	———	(H x l x P) 410 x 447 x 447 mm
TENSION EN	———	Monophasé (230)

VOLTS	—	C
CLASSE ERP (MODE ECS)	—	
COULEUR	—	Blanc
PROFIL DE SOUTIRAGE	—	S
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31603
MATIÈRE	—	Acier émaillé
PUISSANCE ÉLECTRIQUE EN WATTS	—	2000
TEINTE	—	Blanc
PUISSANCE EN KW	—	2
DESCRIPTIF UNITÉ	—	Assurer la production d'eau chaude sanitaire à l'aide d'un chauffe-eau électrique (capacité jusqu'à 50L) sur une durée de vie de référence de 15 ans.
FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	15
INDICATEUR CARBONE	—	151.26 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	151.26
TYPE DE FDES OU PEP	—	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	—	Pièce
FONCTIONNELLE HAUTEUR (MM)	—	410 MM
LARGEUR (MM)	—	447 MM
POIDS (KG)	—	11 KG
PROFONDEUR (MM)	—	447 MM
DIAMÈTRE (MM)	—	447 MM
GARANTIE	—	3 ans la cuve, 2 ans les pièces
TYPE DE POSE/FIXATION	—	Sur évier
RÉF. FABRICANT	—	3100326
MARQUE	—	ARISTON