



## LE REBOUCHEUR 15 + 3 KG

Ref : 96769



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	Enduit de rebouchage sans retrait. Application : tous supports bruts et peints, neuf ou à rénover, plâtre, ancien fond peint, ciment, pierre, brique et béton cellulaire.
<b>UTILISATION TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION</b>	Rebouchage 24 HEURE
<b>TEINTE COULEUR</b>	Blanc Blanc
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT GAMME</b>	Sac de 18 kg PROFESSIONNEL
<b>LONGUEUR (MM)</b>	200 MM
<b>LARGEUR (MM)</b>	250 MM
<b>HAUTEUR (MM)</b>	80 MM
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	« Couvrir 1 m <sup>2</sup> de support pour une épaisseur de 1mm, préparé dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit intérieur en poudre, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. »
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	30
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	0.84 Kg CO <sub>2</sub> éq./Mètre carré sur 30 ans
<b>RÉCH CLIM KG</b>	0.84

<b>EQUIV CO2 PAR UF URL FDES OU PEP</b>	——	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37299">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37299</a>
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	——	Collective
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	——	Mètre carré
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	REB718D
<b>MARQUE</b>	——	TOUPRET