



ROBINETTERIE & RACCORDS VANNE A SPHERES FEMELLE- FEMELLE 1/2 DX BICOLORE ACS REF VBS FF 1/2

Ref : 97033



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Utilisation : chauffage sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage et irrigation. Poignée plate en acier rouge. Pression nominale : 30 bar. Diamètre de passage : 14,5 mm. Écartement : 49 mm. Température d'utilisation : - 10°C à + 120°C. Corps laiton nickelé et interne brossé. Sphère laiton chromé. Presse-étoupe PTFE. Passage intégral. Marquage corps "80S" avec ACS, date de fabrication et logo. Axe inéjectable.
DIAMÈTRE (")	1/2
PRESSION MAX	30
SERVICE EN BAR	
MATIÈRE	Laiton
GARANTIE	2 ans
DURÉE VIE DE	25
RÉF ACV (ANNÉE)	
UNITÉ DE L'UNITÉ	Pièce
FONCTIONNELLE	
HAUTEUR (MM)	60.2 MM
LARGEUR (MM)	106 MM
POIDS (KG)	0.179 KG
PROFONDEUR	30 MM

DIAMÈTRE (MM)	——	13 MM
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE INDICATEUR CARBONE	——	Assurer l'arrêt de la circulation d'eau dans une canalisation, à l'aide d'une vanne quart-de-tour en laiton [DN : 3/4"], sur une durée de vie de référence de 25 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	1.78 Kg CO2 éq./Pièce sur 25 ans
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35872
TYPE DE RACCORD	——	Femelle - Femelle
TYPE DE FDES OU PEP	——	Individuelle
RÉF. FABRICANT MARQUE	——	580004 SFERACO