

# Nexans FIL DOMESTIQUE H07VU COURONNE 100M 2 5MM VERT JAUNE VLG

Ref : 9737



## Caractéristiques techniques

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION           | Usage : câblage pour installations domestiques fixes et protégées.<br><br>Nombre de conducteurs : 1.<br>Section conducteur : 2,5 mm².<br>Diamètre extérieur max. : 3,9 mm.<br>Nature de l'âme : cuivre nu.<br>Flexibilité de l'âme : massive classe 1.<br>Isolation : PVC.<br>Tension max. courant alternatif / continu : 1000 V / 750 V.<br>Intensité admise en triphasé : 21 A. <br>Intensité admise en monophasé : 24 A. |
| MATIÈRE               | Cuivre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NORME                 | NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TYPE                  | Rigide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TEINTE                | Vert-jaune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CLASSE DE FEU         | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| COULEUR               | Motifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GAMME                 | PASSEO H07V-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INTENSITÉ (A)         | 20 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PLUS PRODUIT          | • Fil compact, idéal pour les petites gaines et moulures<br>• Bonne résistance au vieillissement<br>• Packaging pratique :<br>• Poignée intégrée pour porter la couronne facilement<br>• Guide-fil pour tirer plusieurs fils en même temps et limiter                                                                                                                                                                       |
| DOMAINE D'APPLICATION | Maison individuelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UTILISATION           | Fil destiné à l'équipement des installations domestiques,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

logements, bureaux, câblage des tableaux etc...<br>Convient pour des installations fixes et protégées, dans des dispositifs d'éclairage et de commande.

|                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECTION</b>                        | _____ | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>NOMBRE DE FILS</b>                 | _____ | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>LONGUEUR DU CÂBLE</b>              | _____ | 100 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>   | _____ | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>     | _____ | Couronne de 100 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GARANTIE</b>                       | _____ | 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TYPE DE FDES OU PEP</b>            | _____ | Individuelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b> | _____ | Kilomètre                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b> | _____ | Transporter de l'énergie exprimée pour 1 A sur une distance de 1 km pendant 30 années et un taux d'utilisation de 70%, en conformité avec les normes en vigueur, précisées dans la fiche technique du produit disponible sur le site <a href="http://www.nexans.com._x000D_La">www.nexans.com._x000D_La</a> |
| <b>INDICATEUR CARBONE</b>             | _____ | 1154.77 Kg CO2 éq./Kilomètre sur 30 ans                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>  | _____ | 1154.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>URL FDES OU PEP</b>                | _____ | <a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=44762">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=44762</a>                                                                                                                                                           |
| <b>RÉF. FABRICANT</b>                 | _____ | 10269982                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MARQUE</b>                         | _____ | NEXANS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |