




CABLE INDUS R2V 5G1 5 C50M

Ref : 9772



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Cuivre rond câblé à gaine PVC. Usage : installations industrielles et colonnes montantes d'immeuble. Intensité enterré/air libre : 29/22 A. Température de service max. : 90° C. Température de court-circuit max. : 250° C. Comprend un fil de terre vert et jaune.
MODÈLE	—	50 ml
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Transporter de l'énergie exprimée pour 1 A sur une distance de 1 m pendant une durée de vie de référence de 30 ans, pour 2 à 14 conducteurs, avec une section par conducteur entre 1 et 240 mm²
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30
INDICATEUR CARBONE	—	32.53 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	—	32.53
EQUIV CO2 PAR UF	—	
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29646
TYPE DE FDES OU PEP	—	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Couronne de 50 ml
SECTION	—	1,5 mm²
RÉF. FABRICANT	—	PA0058B599CB

