

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



CABLE INDUS R2V 4X16 SS V J AU ML

Ref : 9775



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Câble industriel rigide. Non armé cuivre NF C 32-321. Tension nominale 0,6/1KV. Température maximale sur lame 90°C (250°C en court-circuit).
MODÈLE	—	au ml
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Transporter de l'énergie exprimée pour 1 A sur une distance de 1 m pendant une durée de vie de référence de 30 ans, pour 2 à 14 conducteurs, avec une section par conducteur entre 1 et 240 mm ²
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30
INDICATEUR CARBONE	—	32.53 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	—	32.53
EQUIV CO2 PAR UF	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29646
URL FDES OU PEP	—	Défaut
TYPE DE FDES OU PEP	—	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre
SECTION	—	16 mm ²
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Au mètre linéaire
RÉF. FABRICANT	—	PA0049LC99MB
MARQUE	—	DAUMESNIL

