CABLE INDUS R2V 5G2 5 AU ML

Ref : 9776

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Câble industriel rigide. Non armé cuivre NF C 32-321. Tension nominale 0,6/1KV. Température maximale sur lame 90°C (250°C en court-circuit).
MODÈLE	au ml
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	90 DEGRES CELSIUS
COULEUR	Noir
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Transporter de l'énergie exprimée pour 1 A sur une distance de 1 m pendant une durée de vie de référence de 30 ans, pour 2 à 14 conducteurs, avec une section par conducteur entre 1 et 240 mm²
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	32.53 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	32.53
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29646
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre
SECTION	2,5 mm²
CONDITIONNEMENT	Au mètre linéaire

DU PRODUIT		
RÉF. FABRICANT	—	PA0058C599MH
MARQUE	—	DAUMESNIL