



CABLE ANTI FEU 2X1 5 AU ML

Ref : 9791



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Comportement au feu : Résistant au feu et non propagateur de l'incendie Catégorie CR1/C1 selon NF C 32-310 et NF C 32-070 C2 selon NFC32-070 et conforme IEC60332-1 Sans Halogène selon NF EN 50267-2-2 Dégagements non toxiques ni corrosifs selon NF EN 50267-2-1 Faible opacité des fumées selon NF EN 50268-2 Température de service : - 20°C +90°C Température max. de Court-Circuit :250 °C Au sens de la norme NF C 15-100
TENSION EN VOLTS	500
DIAMÈTRE EXTERIEUR	7.2 MM
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	90 DEGRES CELSIUS
GARANTIE	2 ans
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	au mètre linéaire
SECTION	1,5 mm ²
COULEUR	Orange - Cuivré
PLUS PRODUIT	Les câbles CRCA sont sans halogène, résistants au feu et non-propagateurs de l'incendie homologués CR1/C1 selon NF C 32-310. Les câbles d'alimentation série CRCA (300/500 V) sont destinés à l'alimentation des circuits de sécurité dont

HAUTEUR (MM)	———	le maintien 320 MM
LARGEUR (MM)	———	400 MM
POIDS (KG)	———	0.029 KG
PROFONDEUR (MM)	———	400 MM
RÉF. FABRICANT	———	CRCA20150T500
MARQUE	———	CAE