

GORI® GORISTYLE VELOURS BASE 25 - 3L

Ref : 97942



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture veloutée de finition, emprunte carbone améliorée, résines synthétiques en phase aqueuse. Pour murs, plafonds et menuiseries. Excellente opacité. Bel aspect semi tendu. Grande blancheur, grand confort d'application : excellente glisse.
RENDEMENT MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	—	9 à 12 m ² /L 1.32 KM3
TYPE DE PEINTURE	—	Acrylique
TEINTABLE	—	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	6 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
ZONE D'UTILISATION	—	Mur intérieur
ZONE	—	Plafond

D'UTILISATION REVÊTU	——	Voile de fibre de verre
TEINTE	——	Transparent
COULEUR	——	Transparent
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37284
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	——	10
INDICATEUR CARBONE	——	1.31 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	1.31
TYPE DE FDES OU PEP	——	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	——	Mètre carré
FONCTIONNELLE CONTENANCE	——	3 litre
PHASE PEINTURE	——	Aqueuse
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, peinture de type satinée ou boiseries en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun en
RÉF. FABRICANT	——	399720
MARQUE	——	GORI