# BORNE WAGO 221 MINI 3X6MM X30

Ref : 97968

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Utilisation : connexion automatique avec leviers de manipulation, pour le branchement rapide et sécurisé de fils rigides dans une boîte de dérivation.<br>Tension : 450 V.<br>Tension de tenue aux chocs : 4 kV.<br>Courant : 41 A.<br>Transparent.<br>Classe d'inflammabilité selon UL94 : V2.<br>Température ambiante : 85°C.<br>Dimensions : 22,9x10,1x21,1 mm.<br>Poids : 4,014 g. |
| **NOMBRE DE FILS** | 3 |
| **PLUS PRODUIT** | - Compact<br>- Réutilisable<br>- Connexion sans outil<br>- Boîtier transparent facilitant le contrôle des connexions |
| **CONTENU DU SACHET/BOITE** | 30 |
| **DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)** | 20 |
| **INDICATEUR CARBONE** | 0.04 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans |
| **RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF** | 0.04 |
| **TYPE DE FDES OU PEP** | Estimée |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ** | Pièce |

| | |
|---|---|
| **FONCTIONNELLE HAUTEUR (MM)** | 10.1 MM |
| **LARGEUR (MM)** | 22.9 MM |
| **LONGUEUR (MM)** | 310 MM |
| **POIDS (KG)** | 0.135 KG |
| **PROFONDEUR (MM)** | 21.1 MM |
| **TEINTE** | incolore |
| **SECTION** | Conducteur 0,5 - 6 mm² |
| **RÉF. FABRICANT** | 221-613 |
| **MARQUE** | WAGO |