




BORNE WAGO 221 MINI 3X6MM X30

Ref : 97968



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Utilisation : connexion automatique avec leviers de manipulation, pour le branchement rapide et sécurisé de fils rigides dans une boîte de dérivation. Tension : 450 V. Tension de tenue aux chocs : 4 kV. Courant : 41 A. Transparent. Classe d'inflammabilité selon UL94 : V2. Température ambiante : 85°C. Dimensions : 22,9x10,1x21,1 mm. Poids : 4,014 g.
NOMBRE DE FILS	3
PLUS PRODUIT	- Compact - Réutilisable - Connexion sans outil - Boîtier transparent facilitant le contrôle des connexions
CONTENU DU SACHET/BOITE	30
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
INDICATEUR CARBONE	0.04 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.04
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ	Pièce

FONCTIONNELLE		
HAUTEUR (MM)	————	10.1 MM
LARGEUR (MM)	————	22.9 MM
LONGUEUR (MM)	————	310 MM
POIDS (KG)	————	0.135 KG
PROFONDEUR	————	21.1 MM
(MM)		
TEINTE	————	incolore
SECTION	————	Conducteur 0,5 - 6 mm ²
RÉF. FABRICANT	————	221-613
MARQUE	————	WAGO