

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 21/08/25 à 21:44

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



Ref: 98062



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Ultra léger et maniable pour du burinage intensif en hauteur. Petites ouvertures, travaux de corrections, saignées, passages de câbles/tuyaux, encastrement, décrépissage, bouchardage, décarrelage, déjointage.
SUPPORTS	 Tous types de béton et de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc.)
POIDS (KG)	6.3 KG
DIMENSIONS FORCE DE	467 x 118 x 265 mm 8.5 EPTA
FRAPPE	O.S LI TA
PRESSION	84 DBA
ACOUSTIQUE	
LONGUEUR DE	630 MM
FIXATION	4000 W
PUISSANCE	1300 W
TENSION EN VOLTS	230
CLASSE	2
ISOLATION	
ÉLECTRIQUE	
UTILISATION	Piquage
PLUS PRODUIT	 Suppression des interférences radio et télévision
HAUTEUR (MM)	265 MM
LARGEUR (MM)	 118 MM
SOURCE	 Filaire

ÉLECTRIQUE FRÉQUENCE DE FRAPPE COUPS/MIN.	- 3510
ÉMISSION DE VIBRATIONS	- 6.8 m/s ²
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	- 15
INDICATEUR ————————————————————————————————————	123.07 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	123.07
TYPE DE FDES ——— OU PEP	- Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ	– Pièce
FONCTIONNELLE RÉF. FABRICANT MARQUE	- 2146841 - HILTI