

Ref : 98360



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Enduit de restauration à la chaux, coloré, grain fin, pour murs anciens/neufs Enduit de restauration à la chaux, coloré, grain fin, pour murs anciens et neufs, extérieur et intérieur. Convient pour le corps d'enduit, la finition et rejointoiement. Applicable en une couche mécaniquement et manuellement.
UTILISATION	—	Décoration
MATIÈRE	—	Chaux
TEINTE	—	Blanc naturel
COULEUR	—	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Recouvrir 1m2 de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
TYPE DE FDES OU PEP	—	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 25 kg
GRANULOMÉTRIE	—	0/2
INDICATEUR	—	5.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE
RÉCH CLIM KG ——— 5.65
EQUIV CO2 PAR UF

URL FDES OU PEP ——— <https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781>
PLUS PRODUIT ——— Enduit de restauration respectueux des supports anciens Bas
module d'élasticité Fort taux de chaux Applicable en forte
épaisseur: 10mm à 5 cm Application manuelle ou machine

RÉF. FABRICANT ——— PARX25G00
MARQUE ——— PAREXLANKO