

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 20/10/25 à 07:20



Ref: 98360



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit de restauration à la chaux, coloré, grain fin, pour murs anciens et neufs, extérieur et intérieur. Convient pour le corps d'enduit, la finition et rejointoiement. Applicable en une couche mécaniquement et manuellement.
UTILISATION	 Décoration
MATIÈRE	Chaux
TEINTE	Blanc naturel
COULEUR DESCRIPTIF UNITÉ	Blanc Recouvrir 1m2 de support en assurant les performances décrites
FONCTIONNELLE	dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence
TONOMINELEE	du produit.
DURÉE VIE DE RÉF	50
ACV (ANNÉE)	
TYPE DE FDES OÙ	Collective
PEP	NAN /
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT	 Sac de 25 kg
DU PRODUIT	oac de 25 kg
PLUS PRODUIT	Enduit de restauration respectueux des supports anciens br>Bas
	module d'élasticité Fort taux de chaux épaisseur: 10mm à 5 cm br>Application manuelle ou machine
GRANULOMÉTRIE	0/2
INDICATEUR	5.65 Kg CO2 ég./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE
RÉCH CLIM KG
EQUIV CO2 PAR UF

URL FDES OU PEP
RÉF. FABRICANT
MARQUE

5.65

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781
PARX25G00
PAREXLANKO