

PORTE ENTREE METAL EUROPRO MOTIF 025 DORMANT 60 215X90D

Ref : 99581



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Ud : 1,2 à 1,4 W/m².K. Ouvrant 46 mm / Dormant 60 mm ou 120 mm. Double paroi acier isolé avec mousse polyuréthane injectée haute densité. Étanchéité par joint 3 côtés sur l'hubriserie et 4 côtés sur le panneau de porte. Serrure à relevage 5 points. Barillet 27,5 x 40,5 mm fourni. Prix indiqué pour palette de 5 ou 7 portes panachables. 218,6 x 97,2 CM
DIMENSIONS TOTALES (H X L)	
SENS D'OUVERTURE	Droite poussant
ÉPAISSEUR DU DORMANT	60 MM
COULEUR	Blanc
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
DIMENSION TABLEAU	2150 x 900 MM
DESSCRIPTIF UNITÉ	Assurer la fonction de 1 m² d'ouverture de bâtiment fermée par une porte en acier pendant une durée de vie de référence de 25 ans
FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	25
INDICATEUR	434.93 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 25 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	434.93
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=13243
TYPE DE FDES OU PEP	———	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
MATIÈRE	———	Métal
RÉF. FABRICANT	———	277120
MARQUE	———	EUROPRO